

BIZTONSÁGI ADATLAP Akril por (Clear/White/Pink)

1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ:

Termék megnevezése: Akril por(Clear/White/Pink)

Forgalmazó: 2M Beauty Kft.

H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26
Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005

www.2mbeauty.hu; 2mbeauty@2mbeauty.hu

2. ÖSSZETEVŐK

Kémiai identitás	CAS számok	EINECS#	INCI név	Kitétel OSHA	Határ ACGIH	Carcinogen	%
Poly (ethyl methacrylate)	9003-12-3	N/E	Triethylene glycol	Polyethyl methacrylate	N/E	Nincs sorolva	65-99
Poly (methyl methacrylate)	9011-14-7	N/E	N/E	Polymethyl methacrylate	N/E	3/no/no	0-35
Titanium dioxid	13463-67-7	236-675-5	N/E	Titanium dioxid CI77891	10mg/m3	3/no/no	0-1
D&CRed#7	5281-04-9	29092-56-6	CI60725	CI 15850	N/E	Nincs sorolva	0-1
Dibenzoyl peroxide	94-36-0	202-327-6	CI42090	Benzoylperoxide	5mg/m3	3/no/no	0-1

N/E: Nem kimutatva N/DA: Nincs rendelkezésre álló adat
N/R: Nincs felülvizsgálva N/A: nem áll rendelkezésre

3. VESZÉLY LEHETŐSÉGEK

- Szem irritációt okozhat
- Bőr irritációt okozhat
- Irritációt okozhat a légutakban (orr, nyálkahártya, torok, tüdő)

D. POTENCIÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK, JELEK ÉS TŰNETEK

- Bejuthat: bőrön, és belégzésen keresztül
- Irritálhatják a szemet. Ha belekerül irritációt okozhat, égést, könnyezést, pirosodást, fájdalmat, vagy végleges sérülést.
- Bőrrel való érintkezés szárazságot okozhat. Tünetek lehetnek: bőrpír, égő érzés, szárazság, bőrberepedezés.
- Kis mennyiség lenyelése nem okozhat veszélyt. Nagyobb mennyiség lenyelése veszélyes. Az anyag bejuthat a tüdőbe nyelés következtében.
- Irritálhatják a nyálkahártyát, fejfájást okozhatnak.
- Túlzott kitettség az anyaggal krónikus betegséget okozhat: sérülhet a tüdő, bőr, szem.

4. ELSŐSEGÉLY VESZÉLY ESETÉN

- a. **SZEM:** 15 percig öblítse ki a szemét, beleértve a szemhéjak alatt is. Ha az irritáció továbbra is fenn áll, keresse fel orvosát.
- b. **BŐR:** távolítsa el a szennyezett ruhát, és vízzel mossa meg a sérült bőr felületet 15 percig.
- c. **SZÁJBA:** Öblítse ki a száját vízzel.
- d. **BELÉGZÉS ESETÉN:** Ki kell menni friss levegőre. Ha légzési nehézség támad, akkor oxigént kell adni. Ha a légzés leáll, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni.

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Gyulladáspont	Éghetőségi határ (vol%)	Öngyulladási hőmérséklet
304C	Nincs adat	Nincs adat

- a. **MEGSZÜNTETÉS:** Használjon széndioxidot vagy száraz kemikáliát kis tűz esetén, vizet vagy haboltót nagy tűz esetén
- b. **TŰZOLTÁSI SZABÁLYOK:** távolítson el minden gyújtó forrást. Viseljen légzést segítő arcmaszkot, illetve védelmi ruhafelszerelést abban az esetben, ha olyan területre lép, ahol ki van téve mérgező gázoknak.

6. BALESETI INTÉZKEDÉSEK: KIÖNTÉS ESETÉN:

Söpörje fel, mert elcsúszásveszélyt okozhat.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- **KEZELÉS :** A bőrt alaposan mossa meg szappannal. Oldószer használatát mellőzze a bőr tisztításakor, mert az irritációt okozhat.
- **TÁROLÁS:** Tárolja hűvös helyen, fénytől, melegtől távol.

8. VÉDELMI ELŐÍRÁSOK/VÉDŐ FELSZERELÉS

- a. **MÉRNÖKI ELŐÍRÁSOK:** Helyi szellőző ajánlott, biztonságos mosakodó hellyel kell rendelkezni.

9. KITÉTEL SZABÁLYOZÁS:

Az anyagot tároló, vagy felhasználó helyiségekben kell, hogy legyen megfelelő védelem a szemeknek, és biztonsági zuhannyal kell rendelkezni. Megfelelő szelőzést kell biztosítani.

10. FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső megjelenés	Illat	pH	Specifikus gravitáció	Sűrűség	Illékony %
Finom por	Enyhe illat	NA	N/A	N/A	N/A

Forrás/fagyás pont	Oldás hőmérséklet	Octanol/vízválasztó együttható	Gőz nyomás	Gőz sűrűség	Párolgás ráta	gyulladás	Vízben oldhatóság (20C)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Nincs adat	oldhatatlan

Gyulladáspon	Éghetőségi határ (vol%)	Öngyulladás hőmérséklet
304C	Nincs adat	Nincs adat

11. STABILITÁS/REAKTIVITÁS

- a. **Stabil**
- b. **Elkerülendő helyzetek: erős oxidáló anyagok**
- c. **Elkerülendő anyagok: methacrylate monomer**

12. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ:

Akut orál toxicitás	Akut bőr toxicitás	Akut belégzési toxicitás	Bőrirritáció	szemirritáció
LD50: 7990mg/kg	LD50:35.500 mg/kg	LC50:>12,500-16,500 ppm 0,5óráig	mérsékelt	mérsékelt

13. EKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ:

Az anyag nem kerülhet az ivóvíz készletbe, szennyvízbe vagy a csatornába, vagy földbe.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

DOT (49 CFR 172)	
Helyes szállítási megnevezés	Nem szabályozott anyag
Azonosítási szám	N/A
Tengert szennyező	Nem
Különleges elővigyázatosság	N/A
ERG#	N/A
IATA (DGR)	
Helyes szállítási megnevezés	Nem szabályozott anyag
Osztályozás	N/A
UN vagy ID szám	N/A
Csomagolás előírás	
ICAO#	
Helyes szállítási megnevezés	Nem szabályozott anyag
Osztályozás	N/A
UN vagy ID szám	N/A
Különleges előírások	nincs
EmS#	
Egyéb információ	Gyulladáspont: >100C

15. NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK



Veszély jelzés: Xi: Irritáló

Kockázati jelzés: R36/37/38, R/43: Irritálja a szemeket, légzőszerveket és bőrt.

Biztonsági jelzések: S18: a konténer jól szellőztethető helyen, zárva tartandó. S38: Megfelelő légzést segítő készülék viselete ajánlott. S24/25: kerülje a szem és bőr kontaktust.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A közölt adatok a mai ismeretekre támaszkodnak és a termékkel kapcsolatos biztonsági intézkedések ismertetésére szolgálnak. A termék egyetlen tulajdonságára sem adnak garanciát.