

BIZTONSÁGI ADATLAP
Savmentes Primer

1. AZONOSÍTÁS/FORGALMAZÓ:

Termék megnevezése: Savmentes primer

Forgalmazó: 2M Beauty Kft.

H-1056 Budapest, Belgrád rkp.26

Tel: 361-318-1808 Fax: 361-483-1005

www.2mbeauty.hu; 2mbeauty@2mbeauty.hu

2. VESZÉLY LEHETŐSÉGEK

FŐ VESZÉLYEK:

Különösen tűzveszélyes. Szem irritációt okozhat. Ismételt felvitel enyhe bőrirritációt, szárazságot és berepedést eredményezhet. Pára álmosságot és szédülést okozhat.

3. ÖSSZETEVŐK

Kémiai identitás	CAS számok	EINECS#	INCI név	Kitétel OSHA	Határ ACGIH	Carcinogen	%
Ethyl acetate	141-78-6	205-5000-4					30 -50
Acetone	67-64-1	200-662-2					30 -50

(F)R11; (Xi)R36; (-)R66; (-) R67

Összetevők: PMGDM
CI 60725 szín

4. ELSŐSEGÉLY VESZÉLY ESETÉN

BŐR: Távolítsa el a szennyezett ruhát, kivéve, ha a bőrre ragadt. Azonnal mossa le bő szappannal és vízzel.

SZEM: Mossa ki a szemét folyó vízzel 15 percig. Keresse fel orvosát.

SZÁJBA: Mossa ki a száját vízzel. Keresse fel orvosát.

BELÉLEGZÉS: Távolítsuk el a sérültet a helyszínről, helyezzük biztonságba. Keresse fel orvosát.

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

OLTÁSI ESZKÖZÖK: Alkoholnak ellenálló hab. Víz spray. Széndioxid. Száraz vegyi por. Tároló lehűtéséhez használjon víz sprayt.

VESZÉLYEK: Meglehetősen tűzveszélyes. Felgyulladás során toxikus gázokat bocsát ki. Robbanékony levegő-pára keverék. Pára nagy távolságon terjedhet a gyulladásból és a visszalobbanásból adódóan.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK: Viseljen saját használatú légző készüléket. Viseljen védőruhát, hogy megelőzze a bőrével és a szemével való érintkezést.

6. BALESETI INTÉZKEDÉSEK:

SZEMÉLYI ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Lásd 8.pont. Ha kint tartózkodik, ne közelítsen szélirányban. A kint lévő béméskodókat távolabb kell küldeni a veszélyes helyről. Ki kell jelölni a beszennyezett területet, és megelőzni az illetéktelen személyek bejutását. Csavarja rá a szivárgó tartály kupakját, hogy megelőzze a folyadék szivárgását. Távolítsa el az anyagokat, amelyek az égést előidézhetik.

KÖRNYEZETI ELŐVIGYÁZATOSSÁG: Ne hagyjuk bekerülni csatornába vagy folyóba. Rakparton történő kiöntés tilos.

TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS: Fel kell itatni száraz földdel vagy homokkal. Helyes eljárás erre, hogy eltávolítja, elviszi egy közeli, megjelölt hulladék konténerbe. Ne használjon a takarításhoz olyan felszerelést, ami szikrát idézhet elő.

7. KEZELÉS ÉS RAKTÁROZÁS:

KEZELÉS: Kerülje a közvetlen érintkezést az összetevőkkel. Gondoskodjon a hely megfelelő szellőztetéséről. Kerülni kell a levegőben kialakuló és elterjedő köd képződését. Dohányozni tilos. Használjon nem szikrázó szerszámokat.

RAKTÁROZÁS: Tárolja hűvös, jól szellőztethető helyen. Tartsa a tartályt jól bezárva. Tartsa távol tüzet okozó anyagoktól. Akadályozza meg az elektromos töltés keletkezését a közvetlen helyszínen. Gondoskodjon arról, hogy a világítás és az elektromos berendezés ne legyen tűz lehetséges forrása.

8. VÉDELMI ELLENŐRZÉSEK/SZEMÉLYI VÉDELEM:

VESZÉLYES ALKOTÓRÉSZEK : ETHYL ACETATE

UK – 8 óra TWA: 200 ppm

UK – 15 perc STEL: 400 ppm

ACETONE

UK – 8 óra TWA: 1210 mg/m³

UK – 15 perc STEL: 3620 mg/m³

MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK: Gondoskodjon a hely megfelelő szellőztetéséről. Gondoskodjon arról, hogy a világítás és az elektromos berendezés ne legyen tűz lehetséges forrása.

LÉGZÉS VÉDELME: Saját használatú légző készüléknek vészhelyzet esetén rendelkezésre kell állnia.

KÉZ VÉDELME: Védő kesztyű

SZEM VÉDELME: Biztonsági szemüveg. Gondoskodjon a szem kimosásának lehetőségéről.

BŐR VÉDELME: Védő ruha.

9. FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

ÁLLAPOT:	Folyékony
SZÍNE:	Színtelen
ILLAT:	Jellegzetes illat
PÁROLGÁSI IDŐTARTAM:	Gyors
VISZKOZITÁS:	Nem nyúlós
FORRÁSPONT FOKBAN:	50
GYULLADÁSPONT FOKBAN:	-11

10. STABILITÁS/REAKTIVITÁS

STABILITÁS: Normál körülmények között szilárd.
Szobahőmérsékleten szilárd.

KERÜLENDŐK: Hő. Forró felület. Tűz forrása. Láng.

KERÜLENDŐ ANYAGOK: Erős oxidáló anyagok. Erős sav.

VESZÉLYES BOMLÁSI TERMÉKEK: Égés során kibocsátott mérgező gázok.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ:

AKUT TÜNETEK: Szem irritáció.

BŐR: Irritáció és vörösség léphet fel az érintkező felület helyén.

SZEM: Irritáció és vörösség léphet fel. A szemet alaposan ki kell mosni.

LENYELÉS: Fájdalom és vörösség a szájban és a torokban.

BELÉLEGZÉS: Torok irritációja mellkas feszüléssel. Jelentkezhet köhögés és zihálás.

12. EKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ:

MOBILITÁS: Könnyen felszívódik a talajban.

BOMLÁS: Biológiailag lebontható.

SZENNYEZŐ ANYAGOK FELSZÍVÓDÁSA AZ ÉLŐLÉNYEK BEN: Nem lehetséges a bioakkumuláció.

EGYÉB ÁRTALMAS HATÁSOK: Jelentéktelen környezeti szennyezés.

PBT AZONOSÍTÁS: Ez a szilárdság nincs azonosítva, mint PBT szilárdság.

13. RENDELKEZÉSI SZEMPONTOK:

NB: A felhasználó kötelessége, hogy teljes figyelmet fordítson a területi vagy a nemzetközi szabványoknak, eszerint járjon el.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ:

ADR/RID	
UN no:	1993
Csomagolási csoport:	II
Szállítási név:	Tűzveszélyes cseppfolyós, N.O.S. (ethyl acetate, acetone solution)
Besorolás:	3
ADR osztályozás:	3
Besorolási kód:	F1
Veszélyességi ID szám:	33
IMDG/IMO	
UN no:	1993
Csomagolási csoport:	II
Osztályozás:	3
EmS:	F –E, S –E
Besorolás:	3
IATA/ICAO	
UN no:	1993
Csomagolási csoport:	II
Besorolás:	3
Osztályozás:	3
Csomagolási utasítás:	305 (P&CA);307 (CAO)

15. NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOK

VESZÉLY JELZÉSEK: Rendkívül tűzveszélyes.
Irritáló.



KOCKÁZATI JELZÉSEK: R11: Rendkívül tűzveszélyes
R16: Irritációt okoz a szemnek
R66: Bőr szárazság vagy berepedezés
R67: Pára álmoságot és szédülést okozhat

BIZTONSÁGI JELZÉSEK: S9: Tartsa tárolóban egy jól szellőztethető helyen
S16: Tartsa távol mindentől, ami tűz forrása lehet – Tilos a dohányzás.
S26: Abban az esetben, ha szembe kerül, öblítse ki azonnal sok vízzel, és keresse fel orvosát
S43: Tűz esetén használjon...

VESZÉLYES ALKOTÓRÉSZEK (megjelölés): ETHYL ACETATE

JEGYZET: A fenti információk a legfontosabb szabályokat mutatják, amelyek különösen alkalmazhatóak a termékhez, megtalálhatóak a biztonsági lapon. A felhasználó kötelessége, hogy teljes figyelmet fordítson a lehetséges intézkedésekre, ami az összes előírásra elkészült. Alkalmazható nemzeti, nemzetközi és helyi előírásokra, valamint rendelkezésekre.

16. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

További információ: Ez a biztonsági adatlap az 1907/2006 számú szabályzat szerint készült.

KOCKÁZATI JELZÉSEK AZ S.3-BAN:

R11: Meglehetősen tűzveszélyes

R36: Irritációt okoz a szemnek

R66: Bőr szárazság vagy berepedezés

R67: Pára álmosságot és szédülést okozhat

Jogi nyilatkozat: A fenti információk helytállóak, de nem tartalmaz minden információt, használja útmutatóként. Ez a cég nem vállal felelősséget, amennyiben a kezelésből adódóan kár keletkezik, illetve a fent említett termékkel kapcsolatban.